РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Изх. № РР-05-24/2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на ползването	Предвидените дейности в урегулираната територия на с.Татарево, в границите на водния обект - р.Банска, са за изграждане на стоманобетонна подпорна стена по десния бряг на река Банска, с цел укрепване, предотвратяване на наводнения и предпазване на инфраструктурата, съществуващите и новостроящи се сгради. Подобряване на отточната характеристика на реката и предпазване на прилежащите площи от вредното въздействие при високи води. Предвижда се стоманобетоновите подпорни стени да се изграждат на секции по 10 м, с разделителна фуга между тях. Разработени са три типови напречни профила на стената – с височина 3.00, 4.00 и 4.50м над цокълна фуга. Общата дължина на подпорната стена е L-485,40м мерено по ръба на стената откъм водния откос. Подпорната стена е съставена от – закотвяща подпорна стена №1 /в началото/ - L=6,60м ; основна подпорна стена - L=470,20м ; закотвяща подпорна стена №2 /в края/ - L=8,60м. Височината на подпорната стена, поради обстоятелството, че е разположена в регулацията на населеното място е определена въз основа на водното ниво в реката при оразмерителното водно количество, като е взето под внимание и възможността да се предпази коритото на реката от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, а така също и безопасност на живеещите в непосредственост до реката. Предвиден е допълнително метален парапет, по билото на подпорната стена, допълващ височината й до 1м, мерено от кота готова улична настилка /тротоар/. За улавяне и отвеждане на дъждовните води от уличното платно и стичащите се от останалите прилежащи улици, са предвидени улични дъждоприемни канали с чугунени решетки и утаител, откъдето посредством тръби ф600 се отвеждат през стената в реката.

	• Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект: • Участък : т.1 N 41° 56' 53.765" E 25° 24' 00.047" т.2 N 41° 56' 53.762" E 25° 23' 59.951" т.15 N 41° 56' 54.128" E 25° 24' 08.035" т.20 N 41° 56' 53.776" E 25° 24' 11.151" т.25 N 41° 56' 52.954" E 25° 24' 16.692" т.30 N 41° 56' 52.540" E 25° 24' 19.990" т.40 N 41° 56' 52.559" E 25° 24' 20.139" т.45 N 41° 56' 53.723" E 25° 24' 03.587" т.48 N 41° 56' 53.628" E 25° 24' 00.159" т.49 N 41° 56' 53.987" E 25° 24' 00.328" Надморска височина от 325 до 340м. • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки доклад за преминаващите максимални водни количества през река Банска в границите на село Татарево както следва: $Q_{5\%}$ = 66,59 м³/сек $Q_{1\%}$ = 108,11 м³/сек $Q_{0.1\%}$ = 191,13 м³/сек Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта.
Цел на заявеното ползване	**„Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”**, в урегулираната територия на село Татарево
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3MA300R231 – „река Банска до вливане на Терез дере в река Клокотница“ Воден обект – река Банска.
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Село Татарево – ЕКАТТЕ 72 103 Община Минерални бани, област Хасково



Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

Съгласували: Марин Маринов, *директор на дирекция „Планове и разрешителни”* .....
инж.Николай Гешев, *началник отдел „Разрешителни и регистри”* .....

Изготвили: инж.Костадин Чолаков, *младши експерт в отдел „ Разрешителни и регистри”* .....